

	Technisches Datenblatt Jtec Flux 10-2	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Charakteristik / Anwendung

Bezeichnung	Beschreibung	ISO 18496	Arbeitstemperatur (°C)¹
Jtec Flux 10-2	Paste / Pulver	FH10	550-800

Farbe: Weiss

Jtec Flux 10-2 ist ein aktives Flussmittel für Silberlote mit einem durchschnittlichen Einsatzbereich, hoher Fließfähigkeit und mittlerer Flammenbeständigkeit.

Die Rückstände sind korrosiv und müssen durch Waschen oder Beizen entfernt werden. Dieses Flussmittel wird für Hartlötungen mit hoher Fließfähigkeit empfohlen, kann jedoch auch als universelles Flussmittel verwendet werden. Es ist in verschiedenen Formen erhältlich.

Empfohlen für

Es kann mit allen Silberloten verwendet werden.

Verfügbarkeit²

Pulver	Paste	Dosierbare Paste	Flüssig	Gasflux	Gel
x	x	x			

¹ Gemäss Anhang A ISO 18496:2020

² Siehe Tabelle 1 ISO 18496:2020