

	Technisches Datenblatt Jtec Flux 10-3	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Charakteristik / Anwendung

Bezeichnung	Beschreibung	ISO 18496	Arbeitstemperatur (°C)¹
Jtec Flux 10-3	Paste / Pulver	FH10	550-900

Farbe: Weiss

Jtec Flux 10-3 ist ein universell einsetzbares Flussmittel für Silberlote mit einem breiten Einsatzbereich, mittleren Fliesseigenschaften und guter Flammenbeständigkeit. Die Rückstände sind korrosiv und müssen durch Waschen oder Beizen vollständig entfernt werden. Dieses Flussmittel eignet sich für eine Vielzahl industrieller Lötanwendungen und erfüllt die Anforderungen von Grossverbrauchern.

Empfohlen für

Es kann mit allen Silberloten verwendet werden.

Klassifiziert gemäss AWS SFA-5.31:FB3-K

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN GEMÄSS ISO 18496

Verfügbarkeit²

Pulver	Paste	Dosierbare Paste	Flüssig	Gasflux	Gel
x	x				

¹ Gemäss Anhang A ISO 18496:2020

² Siehe Tabelle 1 ISO 18496:2020