

	Technisches Datenblatt Jtec Flux 10-9	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Charakteristik / Anwendung

Bezeichnung	Beschreibung	ISO 18496	Arbeitstemperatur (°C)¹
Jtec Flux 10-9	Paste / Pulver	FH10	550 - 940

Farbe: weiss

Jtec Flux 10-9 ist ein Flussmittel für Silberlote mit einem guten Anwendungsspektrum, durchschnittlicher Fließfähigkeit und mittlerer Flammenbeständigkeit. Die Rückstände sind mässig korrosiv und müssen nach dem Lötvorgang durch Waschen oder Beizen entfernt werden. Dieses Flussmittel wurde speziell für das Hartlöten von Werkzeugen entwickelt, kann aber auch als universelles Flussmittel eingesetzt werden.

Empfohlen für

Es kann mit allen Silberhartloten verwendet werden.

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN GEMÄSS ISO 18496

Verfügbarkeit²

Pulver	Paste	Dosierbare Paste	Flüssig	Gasflux	Gel
x	x	x			

¹ Gemäss Anhang A ISO 18496:2020

² Siehe Tabelle 1 ISO 18496:2020